

DESOI AirPower M25C-3C VA



Nr. 17576

Beschreibung

Die Kolbenpumpe DESOI AirPower M25C-3C VA ist mit einer Zwangssteuerung und einer separaten Spülpumpe ausgestattet. Sie fördert das Material im festen Mischungsverhältnis 1 : 1. Eine hohe Förderleistung und Mischgenauigkeit werden durch die großen und exakt arbeitenden Ventile erzielt. Die Pumpe ist sehr wartungsfreundlich und verschleißarm. Durch ihr geringes Gewicht ist die flexibel auf der Baustelle einsetzbar.

Einsatzmaterialien

- Acrylatgel (AY)

Lieferumfang

Fahrwerk, Ansaugsystem, 2 x Druckmesseinheit mit Manometer 0 – 250 bar, Spülpumpe Typ S25, inkl. Betriebsanleitung

Vorteile

- Druckmesseinheit mit Manometer am Maschinen- ausgang zur Druckkontrolle beider Komponenten
- Alle materialberührenden Teile aus Edelstahl



1. Druckminderer mit Manometer

2. Druckmesseinheit mit Ölschmierung

Technische Daten

Betriebsdruck – stufenlos regelbar	15 – 220 bar
Fördermenge	
- mit Luftleistung von 0,7 m ³ /min (z. B. 2 x Kompressor V-Meko 400)	max. 8 l/min
- mit Luftleistung von 1,5 m ³ /min	max. 10 l/min
Druckluftverbrauch	1 m ³ /min
Mischungsverhältnis	1 : 1
Luftdruck	max. 8 bar
Gewicht	45 kg
L x B x H	55 x 48 x 84 cm

Spülpumpe

Betriebsdruck - stufenlos regelbar	7 – 220 bar
Fördermenge	5 l/min
Übersetzungsverhältnis	1 : 28