

## DESOI PowerInject EC-2

Nr. 10556

### Beschreibung

Die kompakte Exzenterpumpe DESOI PowerInject EC-2 wurde speziell zum Verarbeiten von wässrigen Lösungen entwickelt. Die verschleißarme Ventilttechnik stellt eine lange Lebensdauer sicher. Der Ansaugschlauch mit Ansaugkorb kann direkt in den Materialbehälter eingetaucht werden.

### Einsatzmaterialien

Wässrige Lösungen, z. B.:

- Microemulsion
- Verkieselungsprodukte
- Siloxane

### Lieferumfang

Ansaugsystem, Druckregelventil, Manometer  
0 – 40 bar, inkl. Betriebsanleitung,  
Nr. 16799: HD-Materialschlauch - Stahl (Ø 6 mm, 5 m  
lang, Überwurfmutter G ¼", lösemittelbeständig),  
Nr. 500-07-722: ND-Injektionspistole (0 – 60 bar,  
Außengewinde G ¼", Peitsche 0,3 m; Mundstück)

### Vorteile

- Hohe Förderleistung
- Trockenlaufsicher
- Kompakte Bauweise
- Einfache Bedienung und Reinigung



1. Druckmesseinheit mit Manometer

2. Exakte Druckeinstellung

### Technische Daten

Anschlusswert	230 V
Motorleistung	0,37 kW
Betriebsdruck - stufenlos regelbar	1 – 20 bar
Fördermenge - stufenlos regelbar	max. 2,4 l/min
Gewicht	22 kg
L x B x H	42 x 25 x 45 cm

### Zubehör

	Nr.
Ersatz- und Verschleißteilset DESOI PowerInject EC-2	10558-EVS
Werkzeugset DESOI PowerInject EC-2	10558-WS