

## DESOI AirPower 1CR

Nr. 10782

### Beschreibung

Die kompakte Membranpumpe DESOI AirPower 1CR wurde speziell für das System der Feuchtigkeitssperre entwickelt. Die fertig gemischte Creme wird durch ein Ansaugsystem aus dem 6-l-Materialbehälter angesaugt. Der Betriebsdruck ist auf 5 bar voreingestellt.

### Einsatzmaterialien

- Injektionscreme

### Lieferumfang

6-Liter-Materialbehälter transparent mit Skala und Deckel, Manometer 0 - 10 bar, inkl. Betriebsanleitung,  
Nr. 500-07-374: Materialschlauch (Ø 12 mm, 5 m lang, Anschluss G 1/4" auf Klauenkupplung),  
Nr. 500-07-723: Pistole mit Verfülllanze (Ø 10 x 500 mm)

### Vorteile

- Voreingestellter Druck
- Großdimensionierte Materialdurchlässe
- Direktes Ansaugen aus dem Materialbehälter
- Hohe Saugleistung - kein Materialverlust
- Einfache Bedienung und Reinigung
- Sofort betriebsbereit



1. Druckminderer mit Manometer

### Technische Daten

Betriebsdruck	1 - 8 bar
Fördermenge	20 l/min
Druckluftverbrauch	min. 100 l/min
Übersetzungsverhältnis	1 : 1
Luftdruck	max. 8 bar
Gewicht	11 kg
L x B x H	55 x 35 x 57 cm