

## DESOI PowerInject SP20

Nr. 13577

### Beschreibung

Große Leistung und kompakte Maße zeichnen die vielseitig einsetzbare Schneckenpumpe DESOI PowerInject SP20 aus. Ein besonderer Vorteil ist die Fördermengenregulierung, die durch ein optionales Verlängerungskabel direkt am Materialschlauchende angebracht werden kann. Mit dieser kann die Maschine stufenlos vom Stillstand bis zur maximalen Geschwindigkeit reguliert werden. Dadurch gerät das Material nicht unter Druck.

### Einsatzmaterialien

- Injektionsmörtel
- Zementleim (ZL)
- Zementsuspension (ZS)
- Wässrige Lösung
- Dichtschlämme
- Feinspachtel
- Kalkzement-Putz

### Lieferumfang

Fahrwerk, 30-Liter-Kunststoff-Materialbehälter, Spritzschutz, Rotor, Stator, stufenlose Fördermengenregulierung, inkl. Betriebsanleitung, Nr. 11403: Schnellschnappverschluss (ND-Kugelhahn R ½", 5-m-Materialschlauch Ø 13 mm mit feststellbarer Geka-Kupplung, Druckmesseinheit mit Manometer 0 – 40 bar, freier Durchgang Ø 9 mm, Knickschutzfeder), Nr. 21232: ND-Kugelhahn R ½" (max. 40 bar, Mundstück, lösbarer Doppelnippel R ½")

### Vorteile

- Groß dimensionierte Materialdurchlässe - hohe Förderleistung
- Konischer Materialbehälter fließt selbstständig leer



1. Stufenlose Fördermengenregulierung

### Technische Daten

Anschlusswert	230 V/50 Hz
Motorleistung	1,8 kW
Betriebsdruck	max. 15 bar
Fördermenge - stufenlos regelbar	0 - 13,5 l/min
Einfüllhöhe	90 cm
Korngröße	max. 3 mm
Gewicht	26 kg
L x B x H	80 x 52 x 90 cm

### Zubehör

	Nr.
Ersatz- und Verschleißteilset DESOI PowerInject SP20	13577-EVS
Werkzeugset DESOI PowerInject SP20/110V	13577-WS
Rotor	500-00-285
Stator	500-00-288