

## DESOI M-Power PED

Nr. 15665

### Beschreibung

Die Fußhebel-Kolbenpumpe DESOI M-Power PED zeichnet sich durch ihre einfache und robuste Ausführung aus. Die Pumpe besitzt eine hohe Ansaugkraft und benötigt nur ein Ventil. Dadurch lassen sich auch hochviskose Injektionsharze verarbeiten. Sie ist ideal für kleine und kurzzeitige Baustelleneinsätze geeignet.

### Einsatzmaterialien

- Epoxidharz (EP)
- Polyurethanharz (PUR)
- Schnellschäumende Polyurethane (SPUR)

### Lieferumfang

Druckmesseinheit mit Manometer 0 – 250 bar,  
6-Liter-Materialbehälter transparent mit Skala und Deckel, inkl. Betriebsanleitung,

Nr. 16802: HD-Materialschlauch - Stahl (Ø 6 mm,  
3 m lang, Überwurfmutter M12x1,5; lösemittel-  
beständig),

Nr. 16806: HD-Kugelhahn (R ¼", Außengewinde  
M12x1,5; Mundstück)

### Vorteile

- Gute Kräfteinteilung durch Fußbedienung
- Druckmesseinheit mit Manometer zur Druckkontrolle
- Beide Hände frei



1. Materialbehälter mit Sieb

2. Druckmesseinheit mit Manometer

### Technische Daten

Betriebsdruck - nach Druckkraft	0 – 200 bar
Fördermenge	7,5 cm <sup>3</sup> /min
Gewicht	13 kg
L x B x H	66 x 26 x 46 cm

### Zubehör

	Nr.
Ersatz- und Verschleißteilset DESOI M-Power PED	15665-EVS
Werkzeugset DESOI M-Power PED	15665-WS