

DESOI AirPower 1

Nr. 10780

Beschreibung

Die kompakte, pneumatische Doppelmembranpumpe DESOI AirPower 1 ist für Baustellen mit hohen Anforderungen an die Förderleistung im Niederdruckbereich geeignet. Über einen Druckminderer am Maschineneingang kann der Förderdruck reguliert werden.

Einsatzmaterialien

- Injektionsmörtel
- Zementleim (ZL)
- Zementsuspension (ZS)
- Wässrige Lösung
- Holzschutzmittel

Lieferumfang

Ansaugsystem, Druckregler, inkl. Betriebsanleitung,
Nr. 10695: Materialschlauch (Ø 13 mm, 5 m lang, lösbarer Doppelnippel R ½" und Klauenkupplung LW13),

Nr. 10920: Schnellschnappverschluss (ND-Kugelhahn R ½", max. 40 bar, freier Durchgang Ø 9 mm, lösbarer Doppelnippel R ½"),

Nr. 21232: ND-Kugelhahn R ½" (max. 40 bar, Mundstück, lösbarer Doppelnippel R ½")

Vorteile

- Groß dimensionierte Materialdurchlässe - hohe Förderleistung
- Kompakte Bauform
- Genaue Druckeinstellung
- Einfache Bedienung und Reinigung



1. Druckminderer mit Manometer

Technische Daten

Betriebsdruck - stufenlos regelbar	1 - 8 bar
Fördermenge	max. 20l/min
Druckluftverbrauch	min. 100l/min
Übersetzungsverhältnis	1 : 1
Luftdruck	max. 8 bar
Korngröße	max. 0,5 mm
Gewicht	10 kg
L x B x H	37 x 30 x 32 cm

Zubehör

	Nr.
Ersatz- und Verschleißteilset DESOI AirPower 1	10780-EVS
Werkzeugset DESOI AirPower 1	10780-WS