

DESOI AirPower L36-2C

Nr. 17533

Beschreibung

Die Kolbenpumpe DESOI AirPower L36-2C erzielt eine Fördermenge von max. 20l/min bei einem Mischungsverhältnis von 1 : 1. Auch hochviskose Komponenten können durch die groß dimensionierten Ventile und Kolben problemlos verarbeitet werden.

Einsatzmaterialien

- 2K-Injektionsharz

Lieferumfang

Fahrgestell, 3-m-Ansaugsystem Ø 20 mm mit Saugkorb Ø 40 mm: Komponente A: transparent, Komponente B: schwarz, 2 x Manometer 0 – 400 bar, Materialschlauchanschluss: Komponente A: Außengewinde G ½", Komponente B: Außengewinde G ¾", Rücklaufschläuche Ø 13 mm: transparent, Luftanschlusspaket: Klauenkupplung 42 mm, Luftstecker NW 7,2; inkl. Betriebsanleitung

Vorteile

- Manometer am Maschinenausgang zur Druckkontrolle beider Komponenten
- Groß dimensionierte Materialdurchlässe - auch für hochviskose Materialien geeignet
- Regulierung der Fördergeschwindigkeit



1. Druckminderer mit Manometer und Frostschutzeinrichtung

2. Manometerkombination

Technische Daten

Betriebsdruck - stufenlos regelbar	5 – 200 bar
Fördermenge	max. 20l/min
Druckluftverbrauch	2,5m³/min
Übersetzungsverhältnis	1 : 25
Mischungsverhältnis	1 : 1
Luftdruck	max. 8 bar
Gewicht	92 kg
L x B x H	110 x 55 x 65 cm

Zubehör

	Nr.
Ersatz- und Verschleißteilset DESOI AirPower L36-2C	17533-EVS
Werkzeugset DESOI AirPower L36-2C/VA	17533-WS