

DESOI AirPower S25-3C VA



Nr. 17605

Beschreibung

Die Kolbenpumpe ist mit einer Zwangssteuerung ausgestattet. Sie fördert das Material im Mischungsverhältnis 1 : 1. Eine hohe Förderleistung und Mischgenauigkeit werden durch die großen und exakt arbeitenden Ventile erzielt. Die Pumpe ist sehr wartungsfreundlich und verschleißarm. Alle materialführenden Teile sind aus Edelstahl gefertigt.

Einsatzmaterialien

- Acrylatgel (AY)

Lieferumfang

Fahrgestell, 1,5-m-Ansaugsystem Ø 13 mm mit Saugkorb Ø 40 mm; Komponente A, B und Spülpumpe: schwarz, 2 x Manometer 0 – 250 bar, Spülpumpe S25, Materialschlauchanschluss:
Komponente A: Außengewinde M16x1,5;
Komponente B: Außengewinde M14x1,5;
Spülanschluss: Außengewinde M12x1,5;
Rücklaufschläuche Ø 8 mm: transparent,
Luftanschluss: Luftstecker NW 7,2;
inkl. Betriebsanleitung

Vorteile

- Festes Mischungsverhältnis 1 : 1 - keine Fehler durch Benutzer
- Groß dimensionierte Materialdurchlässe
- Einfachste Wartung und Instandhaltung



1. Druckminderer mit Manometer und Frostschutzeinrichtung

2. Manometerkombination und Ölschmierung

Technische Daten

Betriebsdruck - stufenlos regelbar	10 – 100 bar
Fördermenge	max. 8l/min
Druckluftverbrauch	1 m ³ /min
Luftdruck	max. 8 bar
Übersetzungsverhältnis	1 : 13

Druckluftverbrauch und Fördermenge bei 100 bar Gegendruck (Injektionsdruck)

Druckluftverbrauch	Fördermenge
83 l/min	0,5 l/min
166 l/min	1 l/min
342 l/min	2 l/min
433 l/min	3 l/min

Mischungsverhältnis	1 : 1
Gewicht	29,3 kg
L x B x H	54 x 43 x 80 cm

Spülpumpe

Betriebsdruck - stufenlos regelbar	7 – 220 bar
Fördermenge	5 l/min
Übersetzungsverhältnis	1 : 28

Zubehör

Ersatz- und Verschleißteilset DESOI AirPower S25-3C	Nr. 17602-EVS
Werkzeugset DESOI AirPower S25-3C	17602-WS