

DESOI AirPower L36-3C VA



Nr. 17610

Beschreibung

Die Kolbenpumpe DESOI AirPower L36-3C VA erzielt eine Fördermenge von max. 20l/min bei einem Mischungsverhältnis von 1 : 1. Auch hochviskose Komponenten können durch die groß dimensionierten Ventile und Kolben problemlos verarbeitet werden. Alle materialführenden Teile sind aus Edelstahl. Die Pumpe ist mit einer separaten Spülpumpe ausgestattet. Das Ergebnis ist eine sehr wartungsfreundliche Maschine inkl. passendem Zubehör.

Einsatzmaterialien

- 2K-Injektionsharz

Lieferumfang

Schlitten mit Radsatz, Ansaugsystem, 2 x Manometer 0 – 400 bar, Spülpumpe Typ S25, inkl. Betriebsanleitung

Vorteile

- Manometer am Maschinenausgang zur Druckkontrolle beider Komponenten
- Groß dimensionierte Materialdurchlässe - auch für hochviskose Materialien geeignet
- Regulierung der Fördergeschwindigkeit



1. Druckminderer mit Manometer und Frostschutzeinrichtung

2. Manometerkombination mit Schlauchanschluss

Technische Daten

Betriebsdruck – stufenlos regelbar	5 – 200 bar
Fördermenge	max. 20l/min
Druckluftverbrauch	2,5m ³ /min
Übersetzungsverhältnis	1 : 25
Mischungsverhältnis	1 : 1
Luftdruck	max. 8 bar
Gewicht	100 kg
L x B x H	127 x 57 x 64 cm

Spülpumpe Typ S25

Betriebsdruck – stufenlos regelbar	7 – 220 bar
Fördermenge	5l/min
Übersetzungsverhältnis	1 : 28

Zubehör

	Nr.
Ersatz- und Verschleißteilset DESOI AirPower L36-3C VA	17610-EVS
Werkzeugset DESOI AirPower L36-3C VA	17610-WS